

PIPEFREEZER

Voor het bevriezen van leidingen van 8 tot 54 mm

- **Zéér snelle vriestijden tot minder dan 1 minuut.**
- **Langere bevroering door isolerende werking.**
- **Gesloten systeem: verdringt minder zuurstof; veiliger in kleine ruimtes.**
- **Zeer krachtig: 7 bevroeringen van 8-15 mm per flesje.**
- **Klein en licht in gewicht: eenvoudiger mee te nemen in bijvoorbeeld kleine ruimtes.**
- **Uitgerust met unster: u injecteert nooit meer of minder gas dan nodig.**
- **Bevriest alle leidingmaten van 8-54 mm.**
- **Sterke robuuste opbergkoffer.**



Met PIPEFREEZER bevroert u snel en veilig alle soorten leidingen van 8-54 mm. PIPEFREEZER is een krachtig, milieuvriendelijk gas dat wordt geïnjecteerd in PIPEFREEZER manchetten die om de leiding worden gewikkeld.

Na injectie van het gas blijft de bevroering minimaal twintig minuten in stand. PIPEFREEZER manchetten hebben een sterk isolerende werking waardoor de bevroering langer in stand blijft zonder dat opnieuw gas hoeft te worden geïnjecteerd. PIPEFREEZER manchetten blijven schoon en droog. Doordat bij het bevroeren geen ijsklomp ontstaat, kunnen de manchetten na gebruik onmiddellijk worden opgeborgen.

Artikelnummer	Omschrijving
55.0000.10	2 x Vriesmanchet 8-15 mm
55.0000.20	2 x Vriesmanchet 15-22 mm
55.0000.30	2 x Vriesmanchet 28-35 mm
55.0000.40	2 x Vriesmanchet 42 mm
55.0000.50	2 x Vriesmanchet 54 mm
55.0000.60	1 x Doseerkraantje ten behoeve van cylinder
55.0000.70	2 x Blauw injectieslang
55.0000.80	1 x plastic-stukje kleur zwart
55.0000.90	1 x unster
55.0001.70	2 x PIPEFREEZER cylinder
55.0002.50	1 x Opbergkoffer

Voordelen PIPEFREEZER gas t.o.v CO₂



Eenvoudiger en zuiniger in gebruik

U weet altijd:

- Hoeveel gas u nodig heeft.
- Hoeveel gas zich nog in de gasfles bevindt.
- Hoeveel gas u injecteert.

Veiliger in kleine en gesloten ruimtes.

PIPEFREEZER is een semi-gesloten systeem. Dit betekent dat bij het injecteren minder gas vrijkomt dan bij open systemen. Dit is veiliger omdat minder zuurstof wordt verdrongen.

Sneller bevriezen

PIPEFREEZER is een zeer krachtig, veilig milieuvriendelijk gas: u bevriest een 8-15 mm leiding binnen 1 minuut. Een cylinder is goed voor 7 bevrozingen van deze maat.

Langere vriestijden

De uitstekende geïsoleerde werking van de manchet zorgt voor langere vriestijden tot een half uur. Door de kraan gedurende 20 seconden open te draaien verlengt u de bevrozing met een half uur.

Makkelijk mee te nemen

CO₂ cylinders zijn groot en zwaar. PIPEFREEZER cylinders zijn klein, licht en makkelijk mee te nemen in kleine ruimtes, traphuizen, kelders, etc.

Geen ijsvorming in de manchet

PIPEFREEZER manchetten blijven altijd droog en schoon. Er komt geen ijsklomp in de manchet. De manchet koelt af tot -42° C waardoor alleen ijs ontstaat in de leiding. Na de werkzaamheden draait u de manchet los en kunt u deze droog opbergen.

Eén manchet voor meerdere diameters

U kunt één manchet voor meerdere leidingdiameters gebruiken. Speciale snelkoppelingen zorgen voor een snelle montage en demontage.